

RV-5633 CM-562 und CA-33 (1578)
 RV-7533 CM-703 und CA-33 (1579)



CA-33



CM-703

CM-562

Eigenschaften

- 5" bzw. 7" TFT Monitor
- Monitore je 2 Kameraeingängen
- 12/24V fähig
- Heavy Duty Farbkamera mit Schutzklasse IP69K
- 120° Blickwinkel
- Infrarot LEDs für Nachtsicht
- Frontglas der Kamera auswechselbar

Features

- 5" or 7" TFT monitor
- Monitors with 2 camera input each
- 12/24V
- Heavy Duty colour camera with IP69K protection
- 120° viewing angle
- Infrared LEDs for night view
- Changeable face-plate

Modell	CM-562	CM-703
Bildschirmdiagonale / screen size	5" / 12,7cm	7" / 17,8cm
Seitenverhältnis / aspect ratio	4 : 3	16 : 9
Auflösung / resolution	320 x 234	480 x 234
Blickwinkel / view angle (L/R/U/D)	65°/65°/45°/65°	60°/60°/55°/40°
Video System	NTSC / PAL / Auto	NTSC / PAL / Auto
Helligkeit / brightness	350cd/m ²	400cd/m ²
Kontrast / contrast	300 : 1	400 : 1
Spiegel / mirror	nor / mir	nor / mir
Dimmer	auto	auto
Stromverbrauch / power consumption	7,8W at 12V	7,8W at 12V
Stromversorgung / voltage	12-24V	12-24V
Anschlüsse / connectors	2xCAM in	2xCAM in
Steuerleitungen / trigger line	2	2
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C to +60°C	-10°C to +60°C
Maße / (LxHxT) in mm dimensions (LxWxD)	163 x 112 x 30	197 x 121 x 31
Zertifikate/ test marks	E CE	E CE
Artikelnummer / article code	1435	1433B

Modell	CA-33
Sensor-Typ / pick up device	1/3" Farb / colour CCD
Auflösung / resolution	380 TV lines
Blende / aperture	F 2.0
Blickwinkel / angle of view	120°
Empfindlichkeit / light sensitivity	0,01 Lux
Videostandard / video standard	PAL
Weißabgleich / white balance	auto
Heizfunktion / heating	•
Zusatzlicht / illumination	6 x IR-LED
Betriebstemperatur / operating temp.	-20°C bis +65°C
Abmessungen (BxHxT / o.Halter) Dimensions (WxHxD / w/o mount)	70 x 44 x 64
Schutzklasse / type of protection	IP 69K
Zertifikate / test marks	E CE
Artikelnummer / article code	1572

Ihre V2 connect-Camos Ansprechpartner

V2 connect GmbH
 Grasstr. 8
 45356 Essen (Germany)
 Tel: 0049 201 171629 29
 Fax: 0049 201 171629 98
 web: www.v2-connect.com

Innendienst:
 Annette Broermann
 email: annette.broermann@v2-connect.com

Aussendienst:
 Friedhelm Werner
 email: friedhelm.werner@v2-connect.com